

ReifenHit 2023


Art.Nr. 9012PTT



12⁵ 1/2"

225.-

INKL. MWST 242.33



TWIN TURBO **FAUST** SCHLAGSCHRAUBER

Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s
- Umdrehungen/Minute: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.1 kg
- Abmessungen: 85 x 64 x 141 mm



Art.Nr. 9012ATT



70 MM

12⁵ 1/2"

229.-

INKL. MWST 246.63

TWIN TURBO SCHLAGSCHRAUBER

Lösemoment maximal: 550 Nm

- 120° Schwenkbar
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s
- Umdrehungen/Minute: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.3 kg
- Kopfbreite: 70 mm

Art.Nr. 9041-1CH



49.70

INKL. MWST 53.53

REIFENFÜLL-MESSGERÄT

Max. Druck: 12 bar

- Messtoleranz ± 0,3 bar
- Manometer-Messbereich: 0 - 12 bar
- Manometer-Durchmesser: 63 mm
- Gewicht: 0.41 kg
- Mit Anschlussnippel CH
- Skalenwert in bar

Art.Nr. 903SPC/3



12⁵ 1/2"

65.-

INKL. MWST 70.01

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL SATZ

3tlg. 17 / 19 / 21 MM

- Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Kunststoff-Hülse (auswechselbar) aussen zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Länge: 85 mm

Art.Nr. 5122-3CT/4

12⁵ 1/2"



275.-

INKL. MWST 296.18

DREHMOMENT-WERKZEUG SATZ

40 - 200 Nm + Stecknüsse 17 / 19 MM

- Drehmoment min Nm: 40 Nm
- Drehmoment max Nm: 200 Nm
- Betätigungswinkel: 11.25 °
- Anzahl Zähne: 32
- Mit Verlängerung und Stecknüssen 17 / 19mm
- Toleranz: 3 %
- Länge: 519 mm

Art.Nr. V5671N



12^S 1/2"

SCHLAGSCHRAUBER · MINI

Lösemoment max. 1'200 Nm

- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Vibrationsbeschleunigung: 6.81 m/s
- Gewicht: 1.28 kg
- Kälteisolierender Griff
- Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- Luftbedarf: 141.5 l/min

135.-

INKL. MWST 145.40



Art.Nr. V4800N



12^S 1/2"

SCHLAGSCHRAUBER

Lösemoment max. 1'720 Nm

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsbeschleunigung: 6.47 m/s
- Gewicht: 2.3 kg
- Kälteisolierender Griff
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
- Luftbedarf: 198.1 l/min

105.-

INKL. MWST 113.09

Art.Nr. V2522



12^S 1/2"

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL SATZ

3 tlg. 17 / 19 / 21 MM

- Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Für Maschinenbetätigung
- Mit Schonhülse für Alufelgen
- Länge: 85 mm

39.-

INKL. MWST 42.-

Art.Nr. V2257



12^S 1/2"

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL SATZ

5 tlg. 15 / 17 / 19 / 21 / 22 MM

- Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Für Maschinenbetätigung
- Mit Schonhülse für Alufelgen
- Länge: 85 mm

58.-

INKL. MWST 62.47

Art.Nr. V5933/3



12^S 1/2"

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL SATZ

3 tlg. 17 / 19 / 21 MM - Extra Lang

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Extra lange Ausführung
- Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Für Maschinenbetätigung
- Länge: 150 mm

95.-

INKL. MWST 102.32

Art.Nr. V6312/10



12^S 1/2"

SCHLAG-STECKSCHLÜSSEL SATZ

10 tlg. 15 - 22 MM + KFZ Spezial

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- 17 mm für Mercedes Benz
- 18.5 mm / 19.5 mm für Ford
- 21 mm für Hyundai / KIA
- 7/8" für Tesla
- Länge: 85 mm

133.-

INKL. MWST 143.24



IHR FACHHÄNDLER: